ТРИФАЗНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ THREE-PHASE ELECTRIC MOTORS DREHSTROMMOTOREN	СЕРИЯ SERIES REIHE	**AT2**	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN BEI	**50Hz 400V**

	ТИП TYPE TYP	Мощност Rated output Bemessungs-leistung		Номинални данни Parameters at Rated Output Betriebswerte bei Bemessungsleistung					Пускови характеристики Starting characteristics als Viefaches des Bemessung			Маса Weigt Gewight	
												Fe	Al
		P_N		$n_{N,50Hz}$	I_N		η	$\cos\varphi$	I_S/I_N	M_S/M_N	M_{MAX}/M_N	M	
		kW	HP	min^{-1}	230 A	400 A	%	-	-	-	-	kg	kg
3000 min⁻¹ rpm Upm 2 полюса poles polen	AT2 80 A 2	0.75	1.0	2850	3.0	1.8	77.4	0.80	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 80 B 2	1.1	1.5	2850	4.3	2.5	79.6	0.80	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 90 S 2	1.5	2.0	2830	5.6	3.3	81.3	0.82	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 90 L 2	2.2	3.0	2850	8.1	4.7	83.2	0.81	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 90 LB2	3.0	4.0	2880	10.9	6.3	84.6	0.81	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 100 L2	3.0	4.0	2850	10.4	6.0	84.6	0.85	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 100 LB2	4.0	5.5	2840	13.8	8.0	85.8	0.84	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 112 M2	4.0	5.5	2860	13.8	8.0	85.8	0.84	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 112 MB2	5.5	7.5	2880	18.7	10.9	87.0	0.84	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 132 Sk2	5.5	7.5	2900	18.7	10.9	87.0	0.84	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 132 S2	7.5	10.0	2880	24.9	14.5	88.1	0.85	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 160 Mk2	11.0	15.0	2915	34.8	20.2	89.4	0.88	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 160 M2	15.0	20.0	2900	46.9	27.3	90.3	0.88	<6,5	>2,3	>2,9		
	AT2 160 L2	18.5	25.0	2900	57.5	33.4	90.9	0.88	<6,5	>2,3	>2,9		
1500 min⁻¹ rpm Upm 4 полюса poles polen	AT2 80 B 4	0.75	1.0	1400	3.0	1.7	79.6	0.78	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 90 S 4	1.1	1.5	1400	4.2	2.4	81.4	0.80	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 90 L 4	1.5	2.0	1400	5.7	3.3	82.8	0.80	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 90 LB4	2.2	2.0	1400	8.2	4.7	84.3	0.80	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 100 LK4	2.2	3.0	1420	8.0	4.6	84.3	0.82	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 100 L4	3.0	4.0	1430	10.4	6.0	85.5	0.84	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 100 LB4	4.0	5.5	1410	13.7	7.9	86.6	0.84	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 112 M4	4.0	5.5	1420	13.7	7.9	86.6	0.84	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 112 MB4	5.5	7.5	1410	18.4	10.7	87.7	0.85	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 132 S4	5.5	7.5	1430	18.4	10.7	87.7	0.85	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 132 M4	7.5	10.0	1450	24.9	14.4	88.7	0.85	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 132 Ma4	9.5	12.7	1450	32.5	18.8	86.0	0.85	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 132 Mb4	11.0	15.0	1450	36.5	21.1	89.8	0.84	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 160 M4	11.0	15.0	1450	36.5	21.1	89.8	0.84	<7,5	>2,2	>2,8		
	AT2 160 L4	15.0	20.0	1450	49.3	28.5	90.6	0.84	<7,5	>2,2	>3,2		
1000 min⁻¹ rpm Upm 6 полюса poles polen	AT2 90 S 6	0.75	1.0	930	3.5	2.0	75.9	0.70	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 90 L 6	1.1	1.5	930	5.0	2.9	78.1	0.71	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 100 L6	1.5	2.0	940	6.3	3.6	79.8	0.75	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 112 M6	2.2	3.0	950	9.0	5.2	81.8	0.75	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 132 S6	3.0	4.0	960	12.3	7.1	83.3	0.73	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 132 MK6	4.0	5.5	960	15.6	9.0	84.6	0.76	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 132 M6	5.5	7.5	960	20.2	11.7	86.0	0.79	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 160 M6	7.5	10.0	960	26.9	15.5	87.2	0.80	<7,0	>2,1	>2,7		
	AT2 160 L6	11.0	15.0	960	38.8	22.4	88.7	0.80	<7,0	>2,1	>2,7		